






ROHS
Compatible



结构设计注意:



成品使用时, 如有洗面奶泡沫、牙膏、洗手液、脏污液体, 请在TYPE-C口外面再设计一层外壳, 保护TYPE-C母座与公头连接的金手指不会被脏污覆盖。

NOTES:

SPECIFICATION:

1. CURRENT RATING: 3.0A MAX
2. DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: 100VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. INSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY:10,000 CYCLES

U5 030- 16P x 1.65C 9.08L x
名称 流水号 PIN位 N;母座 C;沉板 L;长度 F;防水



3	Shell	1	PA10T (G.F30%)	
2	Contact	5	C7025 TM03 Au/Ni Plating T=0.15mm	
1	Housing	1	PA10T (G.F30%)	
ITEM	PART NAME	Q' TY	FINISH	NOTE

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

TOLERANCE	
X.X ±0.30	X.°±2°
.XX ±0.20	.X° ±1°
.XXX ±0.10	.XX°±0.5°

DRAWG NO.

U5030-16PN1.65C9.08LF

TITLE:

防水16P 两脚插板SMT 沉板1.65mm 9.08L IPX7




广东宏煜盛电子科技有限公司

Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.


TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>

ROHS
Compatible




RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)

THICKNESS T=1.0mm
DEFAULT TOLERANCE+/-0.05



注: 防水圈是圆形截面, 直径为0.9mm的
硅胶圈, 防水圈挤压量, 由0.9mm挤压到
0.4mm ~ 0.5mm, 防水效果好



组装示意图(胶圈未挤压状态)

INTERFACE(FRONT VIEW)

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	DP1	DN1	SBU1	VBUS			GND
GND			VBUS	SBU2	DN2	DP2	CC2	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

PIN ASSIGNMENT

PIN NO.	A1&B12	A4&B9	B8	A5	B7	A6	A7	B6	A8	B5	A9&B4	A12&B1
SINGAL NAME	GND	VBUS	SBU2	CC1	DN2	DP1	DN1	DP2	SBU1	CC2	VBUS	GND
PCB PAD NO.	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

TOLERANCE	
X.X ±0.30	X.°±2°
.XX ±0.20	.X°±1°
.XXX ±0.10	.XX°±0.5°

DRAWG NO.

U5030-16PN1.65C9.08LF

TITLE:

防水16P 两脚插板SMT 沉板1.65mm 9.08L IPX7




广东宏煜盛电子科技有限公司


Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.

TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>

ROHS
Compatible



组装示意图(胶圈未挤压状态)



注：防水圈是圆形截面，直径为0.9mm的
硅胶圈，防水圈挤压量，由0.9mm挤压到
0.4mm ~ 0.5mm，防水效果好

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO.
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm	TOLERANCE	U5030-16PN1.65C9.08LF
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297	X.X ±0.30 X.°±2°	TITLE:
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10	.XX ±0.20 .X°±1°	防水16P 两脚插板SMT 沉板1.65mm 9.08L IPX7
				.XXX ±0.10 .XX°±0.5°	



广东宏煜盛电子科技有限公司

Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.

TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>