









ROHS

Compatible



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$



装吸取盖示意图

备注:

1.材质:

1.1 胶芯：LCP+30%G.F UL94V-0

1.2 端子：高导铜C7025，T=0.15mm；

1.3 外壳：SUS304，T=0.30mm；

1.4 中夹片：SUS301，T=0.15mm；

2.主要特性：

2.1额定电流：5A

2.2接触阻抗：40mΩ MAX(初始值)

50mΩ MAX(测试后)

2.3绝缘阻抗：100M Ω MIN

2.4耐压测试: 100V AC R.M.S.

2.6整体插入力：5-20N 整体插入力：5-20N（耐久后）

整体拔出力:8-20N 整体拔出力:6-20N (耐久后)

2.7耐久：10000次

2.8耐高温：SMT回流焊（峰值 $260^{\circ}\pm 5^{\circ}$ ），塑胶不能有起泡，融胶等不良，变色，翘曲变形在公差范围以内；

2.9产品须做焊锡测试,粘锡面积达到95%以上:

3.0盐雾测试：48H MIN

3.1工作溫度：-30℃~+85℃

U5	450-	16P	x	10.0L
名称	流水号	PIN位	N;母座	L;长度

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO.	U5450-16PN10.0L	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm				
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297		TOLERANCE X.X ±0.30 X.°±2° .XX ±0.20 .X° ±1° .XXX ±0.10 .XX°±0.5°	TITLE:	16P 立式四脚插板SMT 带柱 10.0L
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10				




广东宏煜盛电子科技有限公司

Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.



BXB

TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>

ROHS
Compatible



包装示意图:



备注:

- 1.把上下载带送入载带机进行调整,然后将产品按照指定的方式摆入下载带中,开动卷带机进行卷装(每卷包600PCS,备品2PCS),卷装完成后需用上带缠绕最少20CM;
- 2.在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料和RoHS标签装入纸箱内;每箱装10盘
- 3.纸箱用封箱带将其封好,胶带要求工字型,不可遮住标签;
- 4.如果客户对包装标签另有要求,请按客户要求作业;有未满足之零数箱需用缓冲材料填充;
- 5.上载带剥离力:0.2-1.2N;

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO.
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm	TOLERANCE	U5450-16PN10.0L
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297	X.X ±0.30 X.°±2°	TITLE:
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10	.XX ±0.20 .X°±1°	16P 立式四脚插板SMT 带柱 10.0L
				.XXX ±0.10 .XX°±0.5°	



广东宏煜盛电子科技有限公司

Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.

TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>